

SuperPlast NF-P

Superfluidificante en polvo para Morteros y Grouts

Descripción

SuperPlast NF-P es un aditivo reductor de agua de alto rango, que actúa como superfluidificante para la producción de morteros y grouts. **SuperPlast NF-P** no contiene cloruros. **SuperPlast NF-P** cumple los requerimientos de la Norma ASTM C-494, Tipo A y F.

Como funciona

SuperPlast NF-P es un aditivo superfluidificante que promueve la separación o defloculación de las partículas de cemento, venciendo las fuerzas cohesivas que las atraen unas a otras. Esta poderosa acción del **SuperPlast NF-P** sobre el cemento causa que la mezcla de mortero fluya más fácilmente que una mezcla convencional. Como un superplastificante, **SuperPlast NF-P** da a la mezcla de mortero una óptima plastificación y permite que sea colocado con mayor facilidad, además permite reducir la relación agua-cemento sin pérdida de fluidez. Esto resulta directamente, en un incremento en la resistencia inicial y final a la compresión del mortero.

Usos

- Mortero premezclado en general.
- Morteros y grouts fluidos.
- Morteros con baja relación agua-cemento.

Ventajas

- Produce morteros fluidos con resistencias más altas que las normales.
- Produce morteros con baja relación agua-cemento sin pérdida de fluidez.
- Produce morteros de alta fluidez disminuyendo la segregación y exudación de agua.

Datos Técnicos

Tipo:	Naftaleno sulfonato modificado.
Apariencia	Polvo ámbar claro
Almacenamiento	Bodegas secas y ventiladas.
Caducidad	12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase original cerrado.
Presentación	Envasado en sacos de papel con liner de polietileno de 20 kgs.

Dosificación

SuperPlast NF-P deberá adicionarse del 0.50 al 2.0 % en peso del cemento, dependiendo del tipo de mezcla. En caso necesario puede aumentarse dicha dosificación.

Compatibilidad con otros aditivos.

SuperPlast NF-P es compatible con agentes inclusores de aire, impermeabilizantes integrales, acelerantes, etc.

Para cualquier duda favor de consultar a nuestro Departamento Técnico.

GARANTIA LIMITADA

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

Hecho en México por: Granding International SA de CV

Planta: Exhuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62550 Tel & Fax (777) 319-7747

E-mail: granding1@prodigy.net.mx

www.granding-mexico.com

FGR-32