



SP-8020

Sellador penetrante para concreto

Descripción

SP-8020 es un sellador reactivo penetrante.

Sella y densifica los microcanales para mejorar la resistencia a la abrasión del concreto.

Por un lado proporciona un efecto visual de hidro-repelenza a las superficies porosas que están sometidas a la acción dañina del agua.

Por otro lado, proporciona durabilidad al producto debido a que logra penetrar eficazmente en los capilares del sustrato protegiéndolo contra los efectos de la intemperie.

Ventajas

- Fácil de aplicar utilizando un sistema de esparado o brocha.
- Protege las superficies impidiendo la penetración de agua, sales, etc. al interior del sustrato.
- Permite que las superficies tratadas "respiren", NO retiene los vapores de agua.
- No cambia la apariencia original de las superficies tratadas, NO forma película.

Datos Técnicos

Tipo:	Sellador penetrante base agua.
Densidad:	Aprox. 1.00-1.10 g/ml
Apariencia	Líquido blanco
Temperatura de aplicación:	8° a 40° C
Almacenamiento:	Bodegas secas y ventiladas.
Caducidad:	12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase original cerrado.
Presentación:	Envasado en porrones de 5 y 20 litros y tambores de 200 litros.

Aplicación

- La superficie deberá estar seca, sana y limpia para una adecuada penetración del producto.
- La aplicación puede ser realizada mediante un esparado o brocha, de manera uniforme y hasta que la superficie quede completamente saturada.

Limitaciones

SP-8020 NO es recomendado para :

- Superficies asfálticas u otros materiales que no sean de mampostería o concreto.
- Superficies que están sometidas a presión hidrostática o en inmersión en líquidos.
- Superficies que serán pintadas o revestidas.

Recomendaciones para su Manejo.

- Utilizar guantes de hule, goggles y mascarilla contra polvos.

GARANTIA LIMITADA

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones y la adecuada preparación de la superficie.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

Hecho en México por : Granding International SA de CV

Planta: Exuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62555 Tel & Fax (777) 319-7747

e-mail: info@granding-mexico.com

www.granding-mexico.com

FGR-32