



# WR-3000

Repelente de Agua para Sustratos

---

## Descripción

**WR-3000** es una combinación entre un siloxano y un silano.

- 1.- Por un lado el siloxano proporciona un efecto visual de hidro-repelencia a las superficies porosas que están sometidas a la acción dañina del agua.
- 2.- Por otro lado, el silano proporciona durabilidad al producto debido a que logra penetrar eficazmente en los capilares del sustrato protegiéndolo contra los efectos de la intemperie.

## Ventajas

- Fácil de aplicar utilizando un sistema de esparado o brocha.
- Protege las superficies impidiendo la penetración de agua, sales, etc. al interior del sustrato.
- Permite que las superficies tratadas "respiren", NO retiene los vapores de agua.
- No cambia la apariencia original de las superficies tratadas, NO forma película.

## Datos Técnicos

---

Tipo:	Combinación entre un siloxano y un silano.
Densidad:	Aprox. 0.76-0.80 gr/cc
Apariencia	Líquido transparente
Rendimiento:	0.5 a 1.0 m <sup>2</sup> por litro. (superficies porosas : ladrillo, adobe, block,etc.)
Temperatura de aplicación:	8° a 40° C
Almacenamiento:	Bodegas secas y ventiladas.
Caducidad:	12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase original cerrado.
Presentación:	Envasado en porrones de 5 y 20 litros y tambores de 200 litros.

---

## Aplicación

- La superficie deberá estar seca, sana y limpia para una adecuada penetración del producto.
- La aplicación puede ser realizada mediante un esparado o brocha, de manera uniforme y hasta que la superficie quede completamente saturada.

## Limitaciones

**WR-3000 NO** es recomendado para :

- Superficies asfálticas u otros materiales que no sean de mampostería o concreto.
- Superficies que están sometidas a presión hidrostática o en inmersión en líquidos.
- Superficies que serán pintadas o revestidas.

## Recomendaciones para su Manejo.

- **WR-3000** es un producto inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca ni exponer el producto al fuego directo, NO aplicar bajo el sol directo.
- Utilizar guantes de hule, goggles y mascarilla contra gases.

## **GARANTIA LIMITADA**

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones y la adecuada preparación de la superficie.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

---

**Hecho en México por : Granding International SA de CV**

**Planta:** Exhuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62550 Tel & Fax (777) 319-7747

**E-mail:** [granding1@prodigy.net.mx](mailto:granding1@prodigy.net.mx)

**[www.granding-mexico.com](http://www.granding-mexico.com)**

**FGR-32**